

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko wielofunkcyjne			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - analogia	m ²		
d.1.	0801-07	rozbiórka nawierzchni poliuretanowej			
1		19.50*32.50	m ²	633.750	
				RAZEM	633.750
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³		
d.1.	0109-19				
1		<nawierzchnia poliuretanowa> 19.50*32.50*0.045	m ³	28.519	
				RAZEM	28.519
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0109-20	Krotność = 5			
1		28.519	m ³	28.519	
				RAZEM	28.519
4	KALKULA-	UTYLIZACJA GRANULATU	m ³		
d.1.	CJA INDY-				
1	WIDUALNA	28.519	m ³	28.519	
				RAZEM	28.519
1.2		BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
5	kalkulacja in-	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 2-3 cm frakcja 1-5 mm na całość boiska (wyrównanie pod nawierzchnię poliuretanową)	m ²		
d.1.	dywidualna				
2		633.750	m ²	633.750	
				RAZEM	633.750
6	KALKULA-	Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego nawierzchnia wraz z malowaniem linii kolorystyka wg części graficznej. Nawierzchnia typu natrysk minimalne grubości warstw: warstwa nośna 30mm, warstwa pośrednia 11mm, natrysk 2mm	m ²		
d.1.	CJA INDY-	Minimalne wymagania nawierzchni:			
2	WIDUALNA	- wytrzymałość na rozciąganie: 0,85MPa,			
		- wytrzymałość na rozrywanie: 110N,			
		- przyczepność do podkładu (ET): 0,5MPa,			
		19.50*32.50	m ²	633.750	
				RAZEM	633.750